



DISOLVENTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR DE CONCRETO

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Disolvente Arkyx® Es un producto directamente formulado para remover o quitar concreto en estado sólido o tratado para usarse en superficies como: vitropiso, cerámicos, pisos pulidos, estampados, piedra laja, madera, lamina, fierro, acero, etc.. Tanto en equipos y herramientas como llana flota, revolvedoras, carretillas, palas, moldes para estampar, serruchos de concreto, barrenadoras en paredes o pisos, andamios, equipo de demolición, etc...

APLICACIÓN Y USO

1. Aplíquelo directo sin diluir abundantemente en el área y limpie rigurosamente de inmediato.
2. Deje actuar durante 10-20 minutos para que la mezcla se ablande y se desintegre, dependiendo del grosor del concreto puede variar hasta 30 minutos para retirarse por completo
3. Finalmente enjuague con agua fría, de preferencia usar hidrolavadora o manguera de alta presión para limpieza final

VENTAJAS

- Biodegradable
- No es corrosivo
- No mancha superficies

Presentación
Litro: 1000 ml.
Galón: 3.8 lt.
Porrón 20lt.

RECOMENDACIONES

Uso directo sin diluir, aplique una capa bien impregnada a la superficie, no use agua de inmediato, espere dejar actuar para finalmente retirarse con agua.

**Rendimientos al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





DISOLVENTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA REMOVEDOR DE CONCRETO

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

DISOLVENTE ARKYX®

FTD211120E

DATOS TECNICOS

- *El rendimiento no especificado, dependerá de la superficie a tratar
- *Aplicar con aspersor
- *Tiempo: dejar actuar mínimo 10min, máximo 30min
- *Aspecto: Líquido
- *Mezclado con agua: No
- *Flameable: No
- *Presentación: Litro, Galón, Porrón
- *Color: liquido color naranja transparente (no mancha superficies)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

