SHINY FLOOR® ABRILLANTADOR PARA PISOS

FICHA TÉCNICA SHINY FLOOR ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Shiny Floor® Es un tratamiento líquido formulado con aceites especiales que al aplicarse en mops, trapeadores o franelas, recogen inmediatamente el polvo, tierra y mugre depositada en cualquier superficie dando como resultado un área limpia y brillosa.

APLICACIÓN Y USO

1. Aplique el abrillantador para pisos Shiny Floor® con un atomizador directamente al mop, trapeador o franela, de modo que se humedezca completamente (sin empapar).

2. Se aplica uniformemente sobre el piso o superficie seca cubriendo el área de un extremo a otro con el mop.

3. Es importante que sacuda el mop frecuentemente a fin de que pueda capturar la mayor cantidad de polvo posible. Podrá utilizarlos en todo tipo de pisos como cemento, vinil, cerámica, mosaico, madera etc.

4. Repetir el procedimiento las veces que sean necesarias.

5. Al terminar, mantener el producto en un lugar seco y con sombra conservándolo bien cerrado y fuera del alcance de niños y mascotas.

SISTEMAS ARKYX® ¡Sublima el concreto!

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general. ´

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.

SHINY FLOOR® ABRILLANTADOR PARA PISOS

HDS

FICHA TÉCNICA SHINY FLOOR ARKYX®

FTSF040817E

DATOS TECNICOS

*Aspecto: Líquido

*Mezclado con agua: No

*Flameable: No

*Presentación: Litro y galón

*Color: Rojo, naranja.

*Aroma: Sin aroma, cereza, almendras.

*Acabado: Brilloso

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

PisosEstampadosArkyx