



FACHALET-ROCK®

FACHALETA ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Fachalet-Rock® Es un recubrimiento de apariencia natural, lo cual es fabricada especialmente para utilizarse como recubrimiento para decoraciones exteriores e interiores se puede aplicar para decorar superficies verticales como muros, vista en jardines, columnas, chimeneas, patios incluso en pisos, su textura es ligeramente rigurosa y su tamaño varía dependiendo de su imitación de piedra redonda, en cortes rectangulares, entre otras figuras.

APLICACIÓN Y USO

Para la aplicación de la **Fachalet-Rock®**, deberá preparar la siguiente mezcla utilizar Pega Fachaleta Arkyx® mezclando con agua, una vez obteniendo una pastosidad, estará lista para aplicarlo con una llana de madera haciendo un acabado semi pulido y a su vez colocando las piezas de **Fachalet-Rock®** y dándole unos ligeros golpes con la misma llana de madera para un mejor agarre a la superficie.

Dejar secar un día, para después lucir un acabado único, elegante, rustico, dependiendo de las formas y colores a elegir, dándole un espacio presentable para sus invitados. Se puede usar en hogares, oficinas, ya sea en fachadas interiores o interiores, etc..





FACHALET-ROCK®

FACHALETA ARKYX®

VENTAJAS

- Apariencia única y diferente
- Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar [Barniz Sellador Urethano](#) o [Acrilico Arkyx®](#) para proteger la superficie. Tener cuidado con el manejo y traslado del material, debido a las piezas que se encuentran dentro de la caja.

Presentación	Rendimiento
Caja	1m2

Mezclar
1 Saco(20kg) de Pega Fachaleta Arkyx® para 1 Lt Microarkyx®Líquido



**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*



FACHALET-ROCK®

FACHALETA ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





FACHALET-ROCK® Catalogo



ARK-AMBAR



ARK-GABRO



ARK-ESCARLATA



ARK-PAINITA



Sin Barniz/Con Barniz



¡Elige tu Color!

**Colores aproximados*