

# EMBOQUILLADOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA EMBOQUILLADOR ARKYX®

## DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

**Emboquillador Arkyx®** Es un producto especial para las boquillas o juntas en los pisos, otorgando protección y alta resistencia a los impactos, desgastes y compresión, reduce eflorescencia y evita agrietamiento, no se descolora gracias a sus agregados con pigmentos de alta calidad, uso en interior o exterior.

## APLICACIÓN Y USO

1. **Emboquillador Arkyx®** se aplicara sobre superficie limpia y seca, después de 24 horas mínimo, de haber finalizado correctamente la instalación de losetas, cerámicas etc..
2. Usando un recipiente limpio, se agregaran 2 a 2.5 lts. de agua limpia para aplicarse con jaladores o agregue 1.5 a 2 lts. de agua limpia para aplicarse con flota, después se agregara **Emboquillador Arkyx®**, mezclar usando un revolvedor o manualmente hasta obtener una consistencia homogénea (mezcla pastosa) dejar reposar la mezcla de 2-5 minutos para volver a mezclar.
3. Aplicarse sobre la superficie con flota de esponja o jaladores usándola en forma de diagonales, presionando un poco hacia la superficie para nivelar los bordes, y a su vez limpiar los excesos. Si la mezcla se llega a secar, se deberá mezclar nuevamente sin agregar agua.
4. Una vez terminado el trabajo se limpiara la superficie con un trapo o esponja húmedas, en forma de diagonales en sentido de la junta, enjuagando en cada limpieza, para después finalizar la limpieza con un trapo limpio y seco sobre toda la superficie.
5. Esperar de 5-7 días de secado para trafico pesado. (dependiendo del lugar y clima).

-En caso de aplicarse en áreas donde habrá humedades, llenado de agua o altas temperaturas, para una mayor adherencia y durabilidad, al **Emboquillador Arkyx®** agregar **Microarkyx® Líquido** diluido al 1:1 de agua, y mezclar constantemente hasta obtener una mezcla pastosa, seguir pasos 3 y 4, finalmente esperar mínimo 14 días para el llenado de agua. Se recomienda aplicar una capa de **Sellador Base Agua Arkyx®** solo si la superficie (loseta, vitropiso, cerámico, etc...) tiene porosidad, aplicar sellador después de haber limpiado completamente la superficie y seca, libre de humedad.



# EMBOQUILLADOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA EMBOQUILLADOR ARKYX®

## RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar **Barniz Sellador Urethano o Acrílico Arkyx®** para proteger la superficie. Cuidar que las losetas, cerámicas, etc... estén bien fijas para el emboquillado. Evite exceso de agua en la preparación de **Emboquillador Arkyx®**. Una vez aplicado **Emboquillador Arkyx®** evitar traficar mínimo 24 horas. Evitar aplicar **Emboquillador Arkyx®** en áreas expuestas a químicos, ácidos o manchas frecuentes en su caso aplicar **Epoxico- para juntas Arkyx®**. Usar **Aditivo Microarkyx®** en caso de aplicar en áreas con humedad o llenado de agua.

Dimensiones de la pieza	3mm	6mm	10mm	13mm
20 x 20 cm	23m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	32m <sup>2</sup>	16m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>	7m <sup>2</sup>
40 x 40 cm	42m <sup>2</sup>	21m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup>
50 x 50 cm	50m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>

Emboquillador	Máximo Rendimiento	Mínimo Rendimiento
Saco 10kg	23m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>

*\*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

*\*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*



# EMBOQUILLADOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA EMBOQUILLADOR ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



# HDS

# EMBOQUILLADOR ARKYX®

FTEA110718

## DATOS TECNICOS

\*Es importante agregar agua limpia 2 a 2.5 litros aprox. por cada saco de 10kg Emboquillador Arkyx® .

\*Aspecto y tacto: Polvo de color intenso.

\*Mezclado con agua: A proporción sin exceso con absorción de <5-6%

\*Flameable: No

\*Resistencia a la compresión: 28 días  $\geq$  300kg/cm<sup>2</sup>

\*Presentación: Saco 10kg

\*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Emboquillador Arkyx® [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com))

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®


Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)



Emboquillador Arkyx® | pág. 4/5





STONE



MESOPOTAMIA



MARRUECOS

*\*Colores aproximados*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)

