



# IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

**Impermeabilizante Arkyx®** Acrílico-Elastomérico, base agua, es un aislante térmico por reflectividad, con una excelente adherencia y durabilidad gracias a su formulación resiste a la intemperie, disminuye las altas temperaturas además de obstaculizar el traspaso del agua.

- ◇ Durabilidad 3-5-7-15 años
- ◇ Base agua
- ◇ Resistente a lluvias intensas

## APLICACIÓN Y USO

1. Previo a la aplicación, el área deberá estar limpia y completamente seca, libre de polvo, grasa, aceite, manchas, libre de partículas y materiales mal adheridos, alteraciones en el piso, por lo que este material no corregirá imperfecciones en su acabado.
2. Revolver el producto antes de usar **Impermeabilizante Arkyx®** aplicar directo sobre toda la superficie, usar un cepillo tipo ixtle. Dejar secar la primera capa para después aplicar inmediatamente la segunda capa de impermeabilizante en sentido transversal a la primera capa, esparciendo uniformemente sobre toda la superficie. Su secado al tacto es de 4-6 horas promedio, la superficie secura rápidamente si se encuentra directo al sol.
3. En caso de aplicar sobre una impermeabilización vieja, remover lo desgastado con espátulas o lijas. Para mejor adherencia aplicar primer de **Microarkyx® Líquido 1:1** con agua, usar un cepillo o escoba, aplicar sobre toda la superficie, para después aplicar inmediatamente **Impermeabilizante Arkyx®** (seguir paso 2).
4. Los tiempos mencionados anteriormente varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.





# IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

## VENTAJAS

Excelente acabado, fácil aplicación, listo para usarse ya sea en interior o exterior, no requiere de ninguna combinación. Refleja los rayos solares logrando ambientes más frescos. Resiste la formación de hongos.

## RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Barrer la superficie antes de aplicarlo. Lo puede verter en una cubeta vacía, limpia y seca para facilitar la aplicación. Puede usar como mantenimiento cualquier Barniz Sellador Arkyx®. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento
Galon(3.8Lt.)	5m2
Cubeta(19Lt.)	18m2
Tambor(200Lt.)	190m2

*\*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

*\*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





# IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





# IMPERMEABILIZANTE ARKYX®

## HDS

FTIA190618

### DATOS TECNICOS

- \*Es importante aplicar con brocha, rodillo o cepillo sobre superficie 100% seca y limpia.
- \*Directo a una mano rinde aprox. 1 a 1.25 m2 por litro, según superficie y rugosidad de absorción. Norma ASTM
- \*Durabilidad: 3, 5, 7, 15 años.
- \*Aspecto: Líquido espeso.
- \*Resistencia abrasiva: hasta 100% más del concreto normal
- \*Mezclado con agua: Si
- \*Flameable: No
- \*Presentación: galón(3.78lt.), cubeta(19lt) y tambor(174lt).
- \*Color: Rojo oxido, Blanco puro, Verde Ambiente. (Ver Catálogo de colores-Impermeabilizante Arkyx®).
- \*Acabado: Apariencia mate.

### PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

### SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)

