



# MICROFIBRA ARKYX®

FICHA TÉCNICA MICROFIBRA DE POLIPROPILENO ARKYX®

## DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

**Microfibra Arkyx®** Monofilamentos de polipropileno virgen para refuerzo del concreto y disminución de grietas en el estado plástico del mismo.

Uso especial para fortalecer y reforzar el concreto, gracias a sus fibras de polipropileno evita agrietamientos debido al enlace de millones de filamentos uniéndose al concreto.

## APLICACIÓN Y USO

Se agregara **Microfibra Arkyx®** a la trompo revolvedor durante el proceso de mezclado del concreto, después de 5-10 minutos de haberse homogenizado al concreto se podrá vaciar del trompo revolvedor.

## VENTAJAS

- Sustituye la malla electro soldada en pisos o pavimentos en concreto, por lo que reduce costos de colocación y material de obra.
- Evita agrietamientos
- Refuerzo tridimensional
- Fácil de usar
- Reduce la segregación y sangrado del concreto plástico
- Reduce permeabilidad en concreto endurecido, además de ser resistente a la tensión, flexión, corte y al impacto.



# MICROFIBRA ARKYX®

FICHA TÉCNICA MICROFIBRA DE POLIPROPILENO ARKYX®

## RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. **Microfibra Arkyx®** esta diseñada para actuar como refuerzo por temperatura, no como refuerzo estructural, No agregar demasiada agua ya que disminuirá la resistencia del concreto. Fibra para concreto y mixturas.

Presentación	Mezclar junto con el concreto:
Bolsa 600gr	450kg
Bolsa 900gr	1m3



*\*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





# MICROFIBRA ARKYX®

FICHA TÉCNICA MICROFIBRA DE POLIPROPILENO ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



# HDS

# MICROFIBRA ARKYX®

FICHA TÉCNICA MICROFIBRA DE POLIPROPILENO ARKYX®

FTMF030717E

## DATOS TECNICOS

- \*Rendimiento: 100gr de Microfibra Arkyx® por 50kg de cemento(saco)
- \*Tipo de Fibra de polipropileno 100%virgen: Multifilamentos
- \*Mezclado con agua: Si
- \*Conductividad Térmica: Baja
- \*Conductividad Eléctrica: Baja
- \*Resistencia al acido: Alta
- \*Resistencia salina: Alta
- \*Flameable: No
- \*Presentación: Bolsa de plastico
- \*Color: Transparente

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)



Microfibra Arkyx® | pág. 4/4

