



COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Color Endurecedor Arkyx® Es un producto compuesto en polvos, específicamente diseñados para aplicarlo en superficies de concreto fresco, ya sea espolvoreado o previamente batido con agua haciendo una mezcla y untada en dicha superficie plana: pisos o muros. ARKYX® nos da una excelente consistencia y estabilidad, proporcionando un acabado de color, simultáneamente se obtiene una capa de resistencia al uso que se le de ya sea aplicando variedad de moldes de estampado, pisos o muros decorativos.

APLICACIÓN Y USO

Este producto tiene gran variedad de usos tanto en superficies de muros o de pisos, como estampados, pisos decorativos, para plazas, centro comerciales, porches de casa, patios, pasillos, banquetas, calles, glorietas, hoteles, alrededor de albercas, etc.

- ◇ **Mezclado en agua:** Preparar y planear la losa de concreto de la manera común, verifique si el envase indica que se mezcle con agua o no: inmediatamente después si usted va a mezclarlo use en una cubeta para usar la mezcla de 10kg de **Color Endurecedor Arkyx®** con 3lts. más o menos 0.5lt. de agua limpia mézclelo con taladro o con las manos usando guantes de hule largos para protección, cuando este al punto sienta la consistencia pastosa, aplíquelo con llana lisa metálica, intégrele a la superficie hasta obtener una coloración uniforme. Si no es mezclado con agua, será espolvoreado directamente sobre la superficie de concreto fresco, integrándolo uniformemente con llana metálica lisa y herramienta como flotas de madera y de acabado, como se explicara en el siguiente paso.
- ◇ **Piso Estampado:** Preparar y planear la losa de concreto de la manera común, se procederá a espolvorear el **Color Endurecedor Arkyx®** sobre toda la losa (sin dejar espacios vacíos) se procede a llanear sobre toda la superficie para la integración del color sobre el concreto, se recomienda aplicarle una segunda mano para más penetración en la superficie y de nuevo llanear sobre la superficie. Después se procede a utilizar el **Desmoldante Arkyx®** se espolvoreara sobre la superficie sin dejar espacios vacíos (sin llanear), para proceder a colocar los **Moldes Arkyx®** utilizando varios para una mejor trabajabilidad. Se procede a la aplicación del **Barniz Sellador Urethano Arkyx®** o **Barniz Sellador Acrilico Arkyx®**.





COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

- ◇ **Piso de Color:** Una vez ya tendido el concreto sobre la losa, usando las especificaciones, refuerzo y profundidad seleccionada, se procederá a espolvorear el **Color Endurecedor Arkyx®** sobre toda la losa (sin dejar espacios vacíos) se procede a llanear sobre toda la superficie para la integración del color sobre el concreto, se recomienda aplicarle una segunda mano para más penetración en la superficie y de nuevo llanear sobre la superficie. Esperar al secado de la losa, colocando cinta preventiva para evitar pisadas. Se procede a la aplicación del **Barniz Sellador Urethano Arkyx®** o **Barniz Sellador Acrilico Arkyx®**.

CARACTERÍSTICAS

- Se compone básicamente en cementos especiales, compuestos minerales pigmentados consistentes con gran variedad de colores.
- Ofrece una superficie con casi nula porosidad y fácil de limpiar.
- Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.
- Versátil si se desea mezclar con agua o espolvorear.
- Están formulados con pigmentos inertes a la cal del cemento comercial.

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar **Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx®** para proteger la superficie. Si se va estampar la superficie use **Desmoldante Arkyx®**, para que los moldes definan la figura, y paralelamente supla al curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento
Saco(27kg)	15-20m2

**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

FICHA TÉCNICA COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

FTCE180717E

DATOS TECNICOS

- *Es importante aplicar de 3.5 a 4kg/m2 en colores claros y en colores intensos un promedio de 3 kg/m2.
- *Aspecto y tacto: Polvo de color
- *Mezclado con agua: A proporción sin exceso
- *Flameable: No
- *Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal
- *Presentación: Saco 27kg rendimiento 20m2 y en colores claros 15m2
- *Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Color Endurecedor Arkyx® www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®


Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



COLOR ENDURECEDOR ARKYX®

Catalogo



ARABIA




ADOBE COLONIAL



ARIZONA



BOSTON



BARRO VIEJO



CALIFORNIA



DAMASCO



EGIPTO




FRANCIA


**Colores aproximados*

COLOR ENDURECEDOR ARKYX®


Catalogo




GRECIA



JOHANES BURGO




LONDRES



MARRUECOS




MESOPOTAMIA




NUEVO MEXICO



NEW YORK



ROMA



STONE

**Colores aproximados*