DESMOLDANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Desmoldante Arkyx® Producto físico químico a base de sustancias con color de propiedades volátiles polimerizadas que unidas entre si quedaron diseñadas específicamente para pisos estampados de tal forma que al usarlo espolvoreado sobre una superficie de concreto fresco recibe y transmite cualquier tipo de molde comercial, este podrá dejar una excelente impresión de la figura delineada sobre el concreto ya que el molde no se pegara con Desmoldante Arkyx® al concreto, paralelamente Desmoldante Arkyx® le ofrece variedad de colores y tonalidades que contrastan con el color inicial de su piso.

APLICACIÓN Y USO

Se usa directamente en proceso de sistemas de estampado, donde el molde convencional no se pega al concreto fresco y no lastimen el acabado superficial, es usado al mismo tiempo como capa de curado tanto para el piso decorativo como para cualquier losa de concreto hidráulico. Otro uso es proporcionar tonalidades en cualquier superficie con brocha aplicándolo con Barniz Sellador Arkyx® mezclándolo junto con Desmoldante Arkyx® quedara una capa sobre la superficie, dándole una estética única.

Su aplicación consiste en espolvorear manualmente dejando una capa fina delgada pero suficiente sobre el concreto o área lista de estampar, posteriormente estará lista la superficie para recibir los moldes de plásticos que proporcionaran los acabados decorativos, cuando en el caso de dar tonificación a un piso viejo se toma Desmoldante Arkyx® y se rocía una porción levemente sobre la superficie lisa o semi lisa o rugosa, inmediatamente se aplica con brocha Barniz Sellador Arkyx®, dejando integrados los tono sobre la superficie.

DESMOLDANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE ARKYX®

RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer muestras antes de ejecutar un trabajo al cliente.
Se recomienda tapar y proteger, plantas, equipos, albercas, paredes, objetos, etc... que estén alrededor del área donde se aplique .
Favor de ordenar cantidades suficientes para el trabajo a realizar.
Es importante señalar que revuelva el material con las manos cuando abra la caja o kg usando guantes, gafas y tapabocas para su aplicación y manejo.
Una vez ya endurecido el concreto estampado, puede limpiar el exceso de Desmoldante Arkyx® mediante un lavado con Limpiador Liquido Arkyx® junto con agua limpia, si es necesario al presión y tallado de escoba o equipo limpiador, posteriormente ya seco completamente y fuera de polvo se deberá aplicar Barniz Sellador Arkyx® para darle una mayor protección al piso estampado o decorativo y paralelamente proporcionarle a la superficie un acabado estético único.

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar Barniz Sellador Urethano o Acrilico Arkyx® para proteger la superficie. No necesita usar curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento
Caja (9kg)	90-100m2
1 Kilogramo	9-10m2



**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*

DESMOLDANTE ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.

SISTEMAS ARKYX® ¡Sublima el concreto!

HDS

DESMOLDANTE ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE ARKYX®

FTD210717E

DATOS TECNICOS

*Rendimiento: 1kg por 10m2

*Aspecto y tacto: Polvo fino de color

*Mezclado con agua: No

*Flameable: No

*Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal

*Presentación: Caja (9kg)

*Colores Convencionales: Amplia gama de colores (Ver más en: Catalogo Desmoldante Arkyx® www.arkyx.com)

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.

HECHO EN MEXICO

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col.Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

PisosEstampadosArkyx

SISTEMAS ARKYX® ¡Sublima el concreto!

DESMOLDANTE ARKYX®

Catalogo

BARRO VIEJO

BOSTON

CALIFORNIA

DAMASCO

DARK GREY

LONDRES

MESOPOTAMIA

NEUTRO

STONE

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

Colores aproximados