

# DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

**Desmoldante Líquido Arkyx®** Es un producto directamente formulado para ser usado con el sistema de estampado de concreto y se utiliza como agente entre los moldes, cimbras, madera y la textura que haga contacto con el concreto.

## APLICACIÓN Y USO

1. Aplique el líquido Desmoldante sobre la superficie que se va a estampar o texturizar no aplique en un área mayor de 10 ft<sup>2</sup> (2m<sup>2</sup>) también aplique antes del molde.
2. El líquido está formulado para ser usado con todo tipo de moldes de estampado y texturizado, sin embargo, una prueba antes de utilizarlos es siempre recomendada para asegurar su compatibilidad.
3. Cuando termine de estampar, lave los moldes con agua y jabón para retirar el líquido Desmoldante y estibe correctamente los moldes.

## VENTAJAS

- No ensucia, no hace polvo y deja lista la superficie para usar Barniz Sellador Arkyx®
- No se usa Desmoldante en polvo
- Reduce el costo de mano de obra al no ir a limpiar la superficie como el tradicional Desmoldante en polvo



# DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

## RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar **Barniz Sellador Urethano o Acrílico Arkyx®** para proteger la superficie. No necesita usar curacreto ya que con esto no lo requiere. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Se recomienda hacer muestra antes de aplicarlo.

Presentación	Rendimiento aprox.
Litro	18m <sup>2</sup>
Galón	75m <sup>2</sup>
Cubeta	300m <sup>2</sup>



*\*Rendimientos al tipo de material y absorción aplicado en forma*

*\*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*



# DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



# HDS

# DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE LÍQUIDO ARKYX®

FTDL210717E

## DATOS TECNICOS

- \*Rendimiento: 18m2 por litro
- \*Es importante aplicar con brocha o aspersor
- \*Aspecto: Líquido
- \*Mezclado con agua: No
- \*Flameable: Si
- \*Resistencia abrasiva: Hasta 100% mas del concreto normal
- \*Presentación: Litro, Galón y Cubeta
- \*Color: Transparente

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)



Desmoldante Líquido Arkyx® | pág. 4/4

