



# MOLDES ARKYX®

MOLDES ARKYX®

## DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

**Moldes Arkyx®** Son las herramientas que se utilizan para dar el acabado único al concreto, vienen de varios tamaños y figuras que al complementar con los demás productos ARKYX quedará un acabado estético. Se puede utilizar en superficies de concreto para acabados en pisos o muros.

-Modelo: Varios modelos , color azul y amarillo

-Material: Poliuretano

-Medidas: Dependiendo del modelo

-Presentaciones : Flexible y Duro

-Limpieza: Lavar con agua y jabón y un cepillo, no utilizar otros componentes ya que podrían dañarlo.

-Almacenamiento: En sombra, no utilizarlo de base para otros productos, herramientas, etc. ya que podrían dañarlo.

## APLICACIÓN Y USO

**Piso Estampado:** Preparar y planear la losa de concreto de la manera común, se procederá a espolvorear el **Color Endurecedor Arkyx®** sobre toda la losa (sin dejar espacios vacíos) se procede a llanear sobre toda la superficie para la integración del color sobre el concreto, se recomienda aplicarle una segunda mano para más penetración en la superficie y de nuevo llanear sobre la superficie. Después se procede a utilizar el **Desmoldante Arkyx®** se espolvoreara sobre la superficie sin dejar espacios vacíos (sin llanear), para proceder a colocar los **Moldes Arkyx®** utilizando varios para una mejor trabajabilidad, colocándose en forma diagonal y así colocar los moldes como rompecabezas y aplastarse con un pison o manual con los pies, para marcar la figura sobre la losa, finalmente dejar secar un 24 horas. Una vez seca la superficie se procede a la aplicación del **Barniz Sellador Urethano Arkyx®** o **Barniz Sellador Acrilico Arkyx®**.





# MOLDES ARKYX®

MOLDES ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





# MOLDES ARKYX®

MOLDES ARKYX®

## VENTAJAS

- Apariencia única y diferente.
- Contamos con muchos moldes de diferentes figuras y diseños .
- Molde en Venta y Renta.
- Molde Flexible o Grueso.
- Superficie con resistencia a la abrasión y dureza superficial.
- Bajo costo, ya que se aprovecha el mismo concreto para la colocación de estampado.

## RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Procure siempre aplicar [Barniz Sellador Urethano o Acrílico Arkyx®](#) para proteger la superficie. Tener cuidado con el manejo y traslado del material, debido a las piezas que se encuentran dentro de la caja.



Presentación	Rendimiento
Pieza 100% Poliuretano 70-75 ShoreA Grueso y Flexible	Millares de m2

