

## DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

**Neutro-Clean®** Es importante que todos los pisos y superficies, especialmente los pisos estampados, oxidados, canteras, piedra laja, mosaicos, vitro pisos, pisos porosos que requieran una limpieza preventiva y económica, pero sobre todo efectiva que brinde una superficie nítida, libre de alcalinos y sulfatos que contiene el agua; así como el polvo y suciedades rutinarias.

El Neutralizador es utilizado para:

- ◇ Limpieza de superficies de concreto o derivados como mantenimiento.
- ◇ Lavado de la superficie después de la aplicación del oxido con **Satín-Arkyx®** con el objetivo de neutralizar el mismo ácido, encapsulándolo para que no siga trabajando en la losa.
- ◇ Limpieza para evitar que queden residuos de sarro a causa del agua que se utiliza para la limpieza. Después se podrá continuar con la aplicación del **Barniz Sellador Arkyx®**.

## APLICACIÓN Y USO

- ◇ **Piso Oxidado:** Al siguiente día de la aplicación de oxido, diluir 1/4 de litro de **Neutro-Clean®** en una cubeta (19lt) de agua y extendiéndolo con un jalador o aspersor, cubrir el área total a limpiar, después enjuagar con agua hasta dejar la superficie limpia. Esperar por lo menos 3 días hasta que la superficie este completamente seca, para aplicar el **Barniz Sellador Urethano Arkyx®**, posteriormente; usar aceite **Shiny Floor®**, para su tratamiento normal de todos los días, las veces que usted lo requiera. No dejar **Neutro-Clean®** mas de 10 minutos.
- ◇ **Piso Estampado:** Al siguiente día del estampado y después de barrer el excedente del desmoldante y depositarlo en bolsas desechables. Diluir 1/4 de litro de **Neutro-Clean®** en una cubeta (19lt) de agua y extendiéndolo con un jalador o brocha, repetir este proceso según sea necesario hasta cubrir el área total a limpiar, después enjuagar con agua hasta dejar la superficie limpia. Esperar por lo menos 3 días hasta que la superficie este completamente seca, para aplicar el **Barniz Sellador Arkyx®**, posteriormente; usar aceite **Shiny Floor®**, para su tratamiento normal de todos los días, las veces que usted lo requiera.



## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello su vida útil durara más mucho tiempo, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



# HDS

# NEUTRO-CLEAN®

FICHA TÉCNICA NEUTRO CLEAN ARKYX®

FTNC020817E

## DATOS TECNICOS

\*Rendimiento: 1/4 de Litro se mezcla para una cubeta con agua (19lt), Rinde 20m2

\*Estado Físico : Líquido Olor: Ninguno Toxicidad: Ninguna

\*Mezclado con agua: Si

\*Flameable: No

\*Presentación: Cuarto de litro, litro y galón

\*Color: Semi transparente

Propiedades: % Pureza total como NaHCO<sub>3</sub> 99.0 – 101.0 % NaHCO<sub>3</sub> 93.0 – 99.0 % Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> residual Inferior a 4.0. El PH de una solución de 5.0 g de en 100 ml de agua debe ser inferior a 8.6 Pérdidas por secado Máximo 0.25 % Cloruros Máximo 0.015% Azufre expresado como Sulfatos Máximo 0.015% Hierro Máximo 5 ppm Aluminio Máximo 2 ppm Arsénico Máximo 2 ppm Metales pesados Máximo 2 ppm Presencia de amoniaco Negativo

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local No.15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)



Neutro-Clean® | pág. 3/3

