



# NANO-SEAL®

FICHA TÉCNICA NANO-SEAL ARKYX®

## DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

**Nano-Seal®** Es un producto formulado especialmente para sellar la superficie del concreto, cementantes o con alto grado de porosidad, otorgando mayor duración y protección hacia la superficie, siendo un reactivo que penetra y solidifica a la superficie, además de no formar película y dar un toque especial a bodegas, súper mercados, almacenes, etc. aportando durabilidad y resistencia a la penetración y abrasión, dejando un brillo como acabado final. **Nano-Seal®** cierra poros gracias a sus componentes, lo cual sellan la superficie rechazando la entrada de cualquier líquido como agua, aceite, etc.. Protegiendo la superficie con resistencia a la erosión debido al tiempo.

**Nano-Seal®** Es un producto ecológico ya que aporta beneficio al medio ambiente su diseño no afecta ni daña superficies, cero emisiones de VOC, No es tóxico. **Nano-Seal®** es un líquido transparente que penetra al concreto y materiales porosos, conservándolos, protegiéndolos y solidificando las superficies.

## APLICACIÓN Y USO

- ◇ Para aplicar **Nano-Seal®** Deberá verificar el concreto existente, deberá estar en buen estado, en caso contrario no proceder con la aplicación del producto sin antes corregir imperfecciones en el concreto o en cualquier superficie, para ello puede usar el **Micro-Arkyx® Kit** para después aplicar **Nano-Seal®** sobre superficies nuevas (esperar 28 días de secado) o superficies viejas (aplicarse en buen estado), se puede aplicar en superficies lisas o poco porosas. **Nano-Seal®** no corrige imperfecciones.
- ◇ Antes de aplicar **Nano-Seal®** la superficie deberá estar limpia, libre de contaminantes y seca. No usar detergentes usar **Limpiador Líquido Arkyx®**. Puede usar hidrolavadora o máquina para lavar pisos.
- ◇ Agitar el producto antes de abrir, agregar **Nano-Seal®** a un rociador o aspersor con modo vriseado abundante a baja presión, después de cubrir la superficie, se dispersará con cepillos grandes o escobas con cerdas finas o jaladores, dar varias pasadas de 20-30 minutos aproximado.
- ◇ Dejar secar mínimo 48 horas, para después traficar ya sea peatonal o demás.





# NANO-SEAL®

FICHA TÉCNICA NANO-SEAL ARKYX®

## VENTAJAS

- ◇ No se requiere la aplicación de barniz, selladores, ceras, etc..
- ◇ Agente curador
- ◇ Su aplicación puede ser en superficies húmedas, evitando dejar charcos de agua..
- ◇ Especial para el uso diario.
- ◇ No necesita de mantenimiento constante.
- ◇ Reducción de grietas, protege de corrosión, roturas, eflorescencia.
- ◇ Deja un acabado con brillo.
- ◇ Elimina altos costos de mantenimiento, e fácil de limpiar ya sea con trapeadores, mops o pulidora en caso de áreas grandes, lo cual es hermético a partículas volátiles.
- ◇ Densifica la superficie porosa fortaleciéndola desde el interior.
- ◇ Resistencia a la abrasión

## RECOMENDACIONES Y RENDIMIENTOS

- ◇ Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Se recomienda aplicar en interiores, debido a su trabajabilidad. Procurar siempre tener el área ventilada y proteger alrededores. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. Agite el producto. (en caso de abrir el producto ya que se usara después, verificar que este completamente cerrado). **NO SE RECOMIENDA PARA TRÁFICO DE MAQUINARIA BELICA O INDUSTRIAL.**

Presentación	Rendimiento
Galón.	18-20m2
Cubeta	90-100m2

*\*Rendimientos aproximados al tipo de material, temperatura y absorción aplicado en forma\** **Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®**





# NANO-SEAL®

FICHA TÉCNICA NANO-SEAL ARKYX®

## MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

## INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

\*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

\*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com) nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





# HDS

# NANO-SEAL®

FICHA TÉCNICA NANO-SEAL ARKYX®

FTNS181017E

## DATOS TECNICOS

- \*Es importante aplicar con brocha o aspersor sobre superficie 100% seca y limpia.
- \*Directo sin perderlo con agua rinde aprox.=20m2
- \*Aspecto: Líquido
- \*Mezclado con agua: Excelente
- \*Flameable: No
- \*Presentación: galón y cubeta
- \*Acabado: Otorga brillo
- \*Color: Transparente \*No toxico \*No contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC).

## PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



*Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.*

## SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 [ventas@arkyx.com](mailto:ventas@arkyx.com) | [www.arkyx.com](http://www.arkyx.com)

