



SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

FICHA TÉCNICA SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Sealer-Pool Arkyx® Es un sellador base agua, especial para usarse en conjunto con productos como **Finish-Pool®**, **Cool-Top®**, **Epoxico Arkyx®** Para superficies muy porosas expuestas al agua como albercas, pilas, baños, estanques, fuentes ornamentales, cantera, granitos, fachaleta, piedras, concreto, teja, barro, adoquin, mármol anticado. Buena penetración y durabilidad a la inmersión o humedad.

VENTAJAS

- Impide la filtración de agua y evita formación de salitre
- Listo para usarse, completamente transparente
- Excelente durabilidad y buen rendimiento

APLICACIÓN Y USO

1. Limpieza: Superficie limpia y seca, libre de polvos, grasas, aceite, etc...restaurar todo material mal adherido, Usar Limpiador Liquido **Bio-Verde**. Si la superficie cuenta con sarro usar: **Neutralizante Arkyx®** .
2. **Sealer-Pool®**: Agitar antes de usa con brocha o aspersor, de manera uniforme. Aplique directo, aplique de 1-2 capas, dependiendo de la absorción de la superficie.
3. Tiempo: Dejar secar de 2-3 días aprox. para el llenado de agua. Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.





SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

FICHA TÉCNICA SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Proteger alrededores, barrer la superficie antes de aplicarlo. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. El mantenimiento varia de 6 meses a un año, para eso se sugiere hacer una prueba libre de agua, lavando con **Neutralizante Arkyx®**, usted verificara si la superficie absorbe agua (derramando un poco de agua a la superficie), de ser así se requiere aplicar de nuevamente **Sealer-Pool®**.

Presentación	Rendimiento
Galón (Gal.)	18-20m2
Litro (Lt.)	3-5m2

**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

FICHA TÉCNICA SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

SELLADOR BASE AGUA ARKYX®

FTSP010720E

DATOS TECNICOS

Es importante aplicar con brocha o aspersor sobre superficie 100% seca y limpia.

*Rendimiento: Litro: 3-5m² y Galón: 18-20m², varía dependiendo de la superficie y porosidad de la superficie.

*Durabilidad: Excelente

*Aspecto: Líquido

*Base Agua: Si

*Flameable: No

*Secado al tacto: 15-30 min aprox.

*Secado completo: 2 a 3 días aprox. para el llenado de agua.

*Presentación: Litro y galón

*Color: Transparente (Sin color)

*Acabado: Apariencia natural

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Sellador Base Agua Arkyx® | pág.4/4

