



MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Micro-Arkyx® Endurecedor es un polvo compuesto a base de polímeros de alta resistencia diseñado para aplicarse sobre pisos de concreto en buen estado o con pequeñas deterioraciones; estos productos tienen integrada fibra sintética que le da un refuerzo superior al ultra delgado común, se complementa con su versión líquida para dar el acabado estético que se busca.

APLICACIÓN Y USO

- ◇ **Limpieza y Proceso:** El área debe de estar libre de polvo, grasa, aceite, etc...se recomienda lo siguiente: a) Aceite.- usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón si no queda libre de aceites se recomienda usar carda con esmeril. b) Pintura.- usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón. Si persiste la pintura usar carda con esmeril y lija No.80 para detalles. Previo de aplicar **Micro-Arkyx® Endurecedor** se batirá con **Micro-Arkyx® Líquido**, con algún taladro mecánico hasta homogenizar la mezcla en una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor desde 3mm hasta 1/4" , se deberá trabajar en partes ya que es un producto con acelerantes que secan de manera rápida.
- ◇ **Piso Estampado o Piso de Color:** En dado caso que quiera un acabado estampado o de color, casi inmediatamente espolvorear **Color Endurecedor Arkyx®** hasta cubrir completamente el área. Posteriormente llanear con poca agua (la necesaria) quedando el color elegido, luego se espolvorea el **Desmolidante Arkyx®** para proceder a estampar con los **Moldes Arkyx®** de figuras, después de 24 horas o más, limpiar y esperar a que seque completamente para aplicar el **Barniz Sellador Urethano Arkyx®** o **Barniz Sellador Acrílico Arkyx®** para el acabado final. Recuerde que es un producto que seca rápido, se recomienda hacerlo por partes. (Ver Fichas Técnicas: **Piso Estampado Arkyx®**).
- ◇ **Piso Oxidado:** Una vez terminado el trabajo con **Micro-Arkyx®**, a las 24 horas después se deberá lijar la capa del trabajo terminado, y se aplicará **Arkyx-Satín®**, después de 24 horas, neutralizar el piso con **Neutro-Clean®**, lavar con abundante agua y al secarse la superficie se aplicará el **Barniz Sellador Arkyx®** obteniendo una estética original. (Ver Ficha Técnica: **Satín-Arkyx®**).



MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

RECOMENDACIONES

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. Si se va estampar/oxidar la superficie utilice Productos ARKYX®, para mejor trabajabilidad y un acabado estético. No se requiere usar curacreto. Si el área tiene algún acabado como barniz viejo se deberá retirar usando una carda con esmeril. No se recomienda en zonas expuestas a soluciones acidas. Respetar las juntas y cuadros existentes del área a cubrir, delineándolos con reglas y/o ángulos para así pasar volteadores de preferencia de curvatura corta y recta. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo. NO SE RECOMIENDA PARA TRÁFICO DE MAQUINARIA BELICA O INDUSTRIAL.

Presentación	Rendimiento (mezclado con aditivo)
Saco de 27kg	1/4" 2.5 a 3.5m2 aprox.

**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*





MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. En cuanto a su duración, se deberá mantener en condiciones libre de humedad, para ello el tiempo de anaquel es similar al producto, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo el material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



HDS

MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

FICHA TÉCNICA MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

FTMAE170517E

DATOS TECNICOS

*Rendimiento a un espesor de 1/4" 2.5 a 3.5m2 aproximadamente considerando el tipo de superficie; un saco de **Micro-Arkyx® Endurecedor** de 27 kg rinde para un galón **Micro-Arkyx® Líquido**.

*Mezclado con agua: Excelente a proporción

*Aspecto y tacto del **Micro-Arkyx® Endurecedor**: Polvo de color

*Flameable: No

*Presentación: Saco 27kg

*Colores: Gris cemento y blanco

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Micro-Arkyx® Endurecedor | pág. 4/5



MICRO-ARKYX® ENDURECEDOR

Catalogo



COLOR BLANCO



COLOR GRIS

SE COMPLEMENTA CON EL ADITIVO
MICRO-ARKYX® LIQUIDO, PARA
OBTENER UNA EXCELENTE
CONSISTENCIA.(VER FICHA TECNICA:
MICRO-ARKYX® LIQUIDO).



MICROARKYX LIQ.

**Colores aproximados*

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462

ventas@arkyx.com | www.arkyx.com

